






FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO











BELAGUA

CÓDIGO DE PRESTACIONES	
SERIE	SERIE BELAGUA
MODELO / COLOR	GRIS, HAYA
FORMATO	20X120
GRUPO ISO 13006:2012	Bla
TIPO DE PASTA	Porcelánico esmaltado
ACABADO	RECTIFICADO
CLASE	
RECOMENDACIONES DE USO	Suelo
ZONAS DE APLICACIÓN	Interior y exterior
COLOCACIÓN	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DIMENSIÓN NORMA DE ENSAYO UNE-EN ISO 10545-2		IBERGROUP
	LONGITUD	0,6%
	ANCHURA	0,6%
	ESPESOR	5%
	RECTITUD DE LADOS	0,5%
	ORTOGONALIDAD	0,6%
	Curvatura Central	0,5%
	Curvatura Lateral	0,5%
	Alabeo	0,5%

CÓDIGO DE PRESTACIONES	SERIE BELAGUA
MODELO / COLOR	GRIS, HAYA
FORMATO	20X120

PROPIEDADES FÍSICAS		NORMA DE ENSAYO	IBERGROUP
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO		CLASE 1
	DUREZA MOHS		MOHS8
	ABSORCIÓN DE AGUA	UNE-EN ISO 10545-3	E ≤ 0,5%
	FUERZA DE ROTURA	Esesor mm UNE-EN ISO 10545-4	Mínimo 1300N
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	UNE-EN ISO 10545-4	Mínimo 35N/mm ²
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	UNE-EN ISO 10545-7	
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL	UNE-EN ISO 10545-8	
	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	UNE-EN ISO 10545-9	RESISTE
	EXPANSION AL CUARTEO	UNE-EN ISO 10545-11	RESISTE
	RESISTENCIA A LA HELADA		RESISTE

PROPIEDADES QUÍMICAS		NORMA DE ENSAYO	IBERGROUP	
	RESISTENCIA	ÁCIDO CÍTRICO	UNE-EN ISO 10545-13	RESISTE
		ÁCIDO CLORHÍDRICO	UNE-EN ISO 10545-13	RESISTE
		HIDRÓXIDO POTÁSICO (BASE)	UNE-EN ISO 10545-13	RESISTE
	RESISTENCIA	CLORURO AMONICO	UNE-EN ISO 10545-13	RESISTE
		HIPOCLORITO SODICO	UNE-EN ISO 10545-13	RESISTE
	RESISTENCIA A PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y SALES PARA PISCINAS			
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS		UNE-EN ISO 10545-14	