






FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO











TUI

CÓDIGO DE PRESTACIONES	
SERIE	TUI
MODELO / COLOR	TAUPE
FORMATO	45X45
GRUPO ISO 13006:2012	BIIa
TIPO DE PASTA	Pasta roja
ACABADO	NO RECTIFICADO
CLASE	
RECOMENDACIONES DE USO	suelo
ZONAS DE APLICACIÓN	Interior
COLOCACIÓN	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DIMENSIÓN NORMA DE ENSAYO UNE-EN ISO 10545-2		IBERGROUP
	LONGITUD	Cumple la norma
	ANCHURA	Cumple la norma
	ESPESOR	Cumple la norma
	RECTITUD DE LADOS	Cumple la norma
	ORTOGONALIDAD	Cumple la norma
	PLANITUD DE LA SUPERFICIE	Curvatura Central
		Curvatura Lateral
		Alabeo
		Cumple la norma

CÓDIGO DE PRESTACIONES	TUI
MODELO / COLOR	TAUPE
FORMATO	45X45

PROPIEDADES FÍSICAS		NORMA DE ENSAYO	IBERGROUP
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	UNE-ENV 12633	CLASE 1
	DUREZA MOHS		
	ABSORCIÓN DE AGUA	UNE-EN ISO 10545-3	4-5
	FUERZA DE ROTURA	Espesor mm UNE-EN ISO 10545-4	1100-1900
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	UNE-EN ISO 10545-4	30-40N/mm ²
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	UNE-EN ISO 10545-7	PEI3
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL	UNE-EN ISO 10545-8	<7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	UNE-EN ISO 10545-9	RESISTE
	EXPANSION POR HUMEDAD	UNE-EN ISO 10545-0	
	RESISTENCIA A LA HELADA	UNE-EN ISO 10545-12	

PROPIEDADES QUÍMICAS		NORMA DE ENSAYO	IBERGROUP	
	RESISTENCIA	ÁCIDO CÍTRICO	UNE-EN ISO 10545-13	CUMPLE LA NORMA
		ÁCIDO CLORHÍDRICO	UNE-EN ISO 10545-13	CUMPLE LA NORMA
		HIDRÓXIDO POTÁSICO (BASE)	UNE-EN ISO 10545-13	CUMPLE LA NORMA
	RESISTENCIA	CLORURO AMONICO	UNE-EN ISO 10545-13	GA
		HIPOCLORITO SODICO	UNE-EN ISO 10545-13	GA
	RESISTENCIA A PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y SALES PARA PISCINAS			
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE-EN ISO 10545-14	Norma 5	