






FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO











VALSAIN

CÓDIGO DE PRESTACIONES	
SERIE	SERIE VALSAIN
MODELO / COLOR	NATURAL
FORMATO	23X120
GRUPO ISO 13006:2012	Bla
TIPO DE PASTA	Porcelánico
ACABADO	NO RECTIFICADO
CLASE	1
RECOMENDACIONES DE USO	Suelo
ZONAS DE APLICACIÓN	Interior
COLOCACIÓN	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DIMENSIÓN NORMA DE ENSAYO UNE-EN ISO 10545-2		IBERGROUP
	LONGITUD	CUMPLE LA NORMA
	ANCHURA	CUMPLE LA NORMA
	ESPESOR	CUMPLE LA NORMA
	RECTITUD DE LADOS	CUMPLE LA NORMA
	ORTOGONALIDAD	CUMPLE LA NORMA
	PLANITUD DE LA SUPERFICIE	Curvatura Central
		Curvatura Lateral
		Alabeo
		CUMPLE LA NORMA

CÓDIGO DE PRESTACIONES	SERIE VALSAIN
MODELO / COLOR	NATURAL
FORMATO	23X120

PROPIEDADES FÍSICAS		NORMA DE ENSAYO	IBERGROUP
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO		CLASE 1
	DUREZA MOHS		
	ABSORCIÓN DE AGUA	UNE-EN ISO 10545-3	< 0,5%
	FUERZA DE ROTURA	Esesor mm UNE-EN ISO 10545-4	>1300N
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	UNE-EN ISO 10545-4	>35 MPa
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	UNE-EN ISO 10545-7	PEI IV
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL	UNE-EN ISO 10545-8	
	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	UNE-EN ISO 10545-9	RESISTE
	EXPANSION AL CUARTEO	UNE-EN ISO 10545-11	RESISTE
	RESISTENCIA A LA HELADA	UNE-EN ISO 10545-12	RESISTE

PROPIEDADES QUÍMICAS		NORMA DE ENSAYO	IBERGROUP	
	RESISTENCIA	ÁCIDO CÍTRICO	UNE-EN ISO 10545-13	CUMPLE LA NORMA
		ÁCIDO CLORHÍDRICO	UNE-EN ISO 10545-13	CUMPLE LA NORMA
		HIDRÓXIDO POTÁSICO (BASE)	UNE-EN ISO 10545-13	CUMPLE LA NORMA
	RESISTENCIA	CLORURO AMONICO	UNE-EN ISO 10545-13	CUMPLE LA NORMA
		HIPOCLORITO SODICO	UNE-EN ISO 10545-13	CUMPLE LA NORMA
	RESISTENCIA A PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y SALES PARA PISCINAS		CUMPLE LA NORMA	
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE-EN ISO 10545-14	CUMPLE	