

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO











GALES ADZ

CÓDIGO DE PRESTACIONES	
SERIE	SERIE GALES
MODELO / COLOR	CREMA, BEIGE
FORMATO	75x75
GRUPO ISO 13006:2012	Bla
TIPO DE PASTA	Gres porcelánico
ACABADO	RECTIFICADO
CLASE	Clase 3
RECOMENDACIONES DE USO	Suelo
ZONAS DE APLICACIÓN	Exterior
COLOCACIÓN	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

DIMENSIÓN NORMA DE ENSAYO UNE-EN ISO 10545-2		IBERGROUP
	LONGITUD	Cumple la norma
	ANCHURA	Cumple la norma
	ESPESOR	Cumple la norma
	RECTITUD DE LADOS	Cumple la norma
	ORTOGONALIDAD	Cumple la norma
	PLANITUD DE LA SUPERFICIE	Curvatura Central
		Curvatura Lateral
		Alabeo
		Cumple la norma
		Cumple la norma
		Cumple la norma

CÓDIGO DE PRESTACIONES	
MODELO / COLOR	CREMA, BEIGE
FORMATO	75x75

PROPIEDADES FÍSICAS		NORMA DE ENSAYO	IBERGROUP
	RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	UNE-ENV 12633	Clase 3 R11
	DUREZA MOHS		
	ABSORCIÓN DE AGUA	UNE-EN ISO 10545-3	E ≤ 0.5
	FUERZA DE ROTURA	Esesor mm UNE-EN ISO 10545-4	>1300N
	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	UNE-EN ISO 10545-4	≥35 N/mm ²
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	UNE-EN ISO 10545-7	
	COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL	UNE-EN ISO 10545-8	< 9*10-6 / °C
	RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO	UNE-EN ISO 10545-9	CUMPLE
	RESISTENCIA AL CUARTEO		CUMPLE
	RESISTENCIA A LA HELADA		CUMPLE

PROPIEDADES QUÍMICAS		NORMA DE ENSAYO	IBERGROUP
	RESISTENCIA	ÁCIDO CÍTRICO	UNE-EN ISO 10545-13
		ÁCIDO CLORHÍDRICO	UNE-EN ISO 10545-13
		HIDRÓXIDO POTÁSICO (BASE)	UNE-EN ISO 10545-13
	RESISTENCIA	CLORURO AMONICO	UNE-EN ISO 10545-13
		HIPOCLORITO SODICO	UNE-EN ISO 10545-13
	RESISTENCIA A PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y SALES PARA PISCINAS	UNE-EN ISO 10545-13	Cumple la norma
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE-EN ISO 10545-14	Cumple la norma